

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. MTL-2017-5B

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  
**Lakas "Parquet lacquer gloss"**
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:  
**Partijos numeris: žr. ant produkto pakuotės. Pagaminta: UAB „Maestro Team“, Elektronikos g. 54, LT-35116 Panevėžys, Lietuva.**
- Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:  
**IST 302426172-03.**
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtis pagal taikomą techninę specifikaciją:  
**Lakas skirtas parketo ir medinių grindų lakavimui. Vidaus darbams.**
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:  
**UAB „Maestro Team“, Elektronikos g. 54, LT-35116 Panevėžys, Lietuva.**
- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:  
**Netaikytina.**
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:  
**Sistema 2+.**
- Paskirtosios įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:  
**KTU Architektūros ir statybos institutas kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratorijos išduotas bandymų protokolas.**  
**VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas sertifikatas SPSC-9468.**
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Bandymo metodika
Paviršiaus išdžiūvimo trukmė, min	≤60	LST EN ISO 9117-3
Atsparumas statiniam vandens poveikiui, h	po 24 h pakitimų nėra	LST EN ISO 2812-2
Atsparumas dilinimui (abrazyvinis ratukas CS 17 apkrova 1000 g, 1000 aps.), mg	29,9	LST ISO 7784-2
Dangos kietumas (Konigo švytuoklė) po 14 parų, s	102,5	LST EN ISO 1522

- 10.1 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.  
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):  
Technologas Vaidotas Lieponis  
Panevėžys, 2017 10 19