

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. MTL-2017-6B

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Lakas "Parquet lacquer matt"
2. Tipa, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:
Partijos numeris: žr. ant produkto pakuotės. Pagaminta: UAB „Maestro Team“, Elektronikos g. 54, LT-35116 Panevėžys, Lietuva.
3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
IST 302426172-03.
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtis pagal taikomą techninę specifikaciją:
Lakas skirtas parketo ir medinių grindų lakavimui. Vidaus darbams.
5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
UAB „Maestro Team“, Elektronikos g. 54, LT-35116 Panevėžys, Lietuva.
6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
Netaikytina.
7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
Sistema 2+.
8. Paskirtosios įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:
KTU Architektūros ir statybos institutas kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratorijos išduotas bandymų protokolas.
VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas sertifikatas SPSC-9468.
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Bandymo metodika
Paviršiaus išdžiūvimo trukmė, min	≤60	LST EN ISO 9117-3
Atsparumas statiniam vandens poveikiui, h	>24	LST EN ISO 2812-2
Atsparumas dilinimui (abrazyvinis ratukas CS 17 apkrova 1000 g, 1000 aps.), mg	22,9	LST ISO 7784-2
Dangos kietumas (Konigo švytuoklė) po 14 parų, s	96	LST EN ISO 1522

- 10.1 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):
Technologas Vaidotas Lieponis
Panevėžys, 2017 10 19